

Можно ли использовать аксиальные фитинги повторно?

В современных системах водоснабжения и отопления всё чаще применяют горизонтальную разводку — трубы и фитинги прячутся в стяжку пола. Поэтому соединения должны быть максимально надёжными и простыми. Именно этим требованиям отвечает аксиальная система: фитинги из PPSU + подвижная гильза. Фитинги PPSU (поливинилсульфон) для труб PE-Xa из сшитого полиэтилена — это современное решение, которое:

- обеспечивает прочность и долговечность
- не требует обслуживания
- спокойно «живёт» в стяжке и в стенах

Но есть важный момент: аксиальные фитинги — это **одноразовое соединение**.

При монтаже труба и гильза обжимаются так, что повторно использовать фитинг уже нельзя.

После демонтажа герметичность теряется, и в случае повторного монтажа есть риск протечки.

Правильный вариант такой: при разборке участка заменить фитинг на новый. Это гарантия безопасности, долговечности и спокойствия для клиента.

P.S. Независимо от того какой материал фитингов используется в работе мы как производители не рекомендуем использовать их повторно. Даже если это латунь мы все равно не можем контролировать температуру нагрева и температурные деформации, ведь для того чтобы металл потерял свои свойства его не обязательно расплавлять, достаточно просто нагреть до появления цветов побежалости.